

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 446.471.01

Uitgegeven op: 23-09-2020



Certificaathouder

Fapim spa
Via delle Cerbaie, 114
I-55011 Altopascio - Lucca
T: +39 0583 2601
E: info@fapim.it
I: www.fapim.it



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

samengesteld beslag met raamkruk

geleverd onder logo / merk:

FAPIM

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

MAGICUBE , GALIPLUS 2 , GALICUBE 110 , GALICUBE 130 , GALICUBE 150

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'A' followed by a long horizontal stroke.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Fapim spa
Nummer: 446.471.01

blad 2 van 2

1. PRODUCT

samengesteld beslag met raamkruk

PRODUCTSOORT

meerpuntsvergrendeling

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	1 bedieningspunt met drijfwerk met 4 inbraakwerende sluitpunten
Systeem:	bediening middels raamkruk met gaffel- OF vierkantstift (7x7 mm)uitvoering
Materiaal:	drijfstangen: geanodiseerd aluminium sluitplaten: zamak
Afmeting:	drijfstangen: div. lengte x19x2,7 mm sluitplaat: 72x21,5x14 mm
Bevestiging:	drijfwerk: schuift in euro-groef sluitplaat: 3x RVS parker Ø 4,8 mm
Geschikt voor toepassing:	Metaal, Raam naar binnen draaiend door afsluitbare SKG ** gecertificeerde raamkruk: type gecertificeerde raamkrukken: 0502AZ-0511A - 0641A/0641B/0641BZ - 0531B/0541B/0532AZ/0532BZ – 0520–1640A- 0761A/0761B/0762AZ/0762BZ - 1640B

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: Draaivalramen: ULBW Rev. 01:

Kiepschuifpuien: n.v.t.

Binnendraaiend / val ramen: ULBW Rev. 01

Buitendraaiende ramen: n.v.t.

Binnendraaiende stolpramen: ULBW Rev. 01

Buitendraaiende stolpramen: n.v.t.

Vouwwand: n.v.t.

4. PRESTATIES

Een samengesteld beslag met raamkruk overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een samengesteld beslag met raamkruk wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een samengesteld beslag met raamkruk wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).