

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 446.651.01

Uitgegeven op: 12-05-2016



Certificaathouder

Fapim spa
Via delle Cerbaie, 114
I-55011 Altopascio - Lucca
T: +39 0583 2601
F: +39 0583 25291
E: info@fapim.it
I: www.fapim.it

Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

set van 2 opbouw paumelles

geleverd onder logo / merk:

FAPIM

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

2 stuks LOIRA+: 7000(V/Vi/i) , 7010(V/Vi/i) , 7020(V) , 7030(V) , 7040(V/Vi/i) , 7050(V/Vi/i) , 7060(V) , 7070(V)

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Fapim spa
Nummer: 446.651.01

blad 2 van 2

1. PRODUCT

set van 2 opbouw paumelles

HOOFDGROEP

scharnier

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering:	1 paumelle, bestaande uit 2 delen; kozijn- en vleugeldeel, inclusief pen(6654D) + 2 afdekoppen met SKG 2-ster merk(6654A)
Bediening / systeem:	opbouw
Materiaal:	kozijn- en vleugeldeel: aluminium gelakt OF geanodiseerd pen: gehard staal
Afmeting:	kozijn-deel: 51/70/77x37x40 mm; vleugel-deel: 71/78/91x37x40 mm
Bevestiging:	kozijn- en vleugeldeel, per deel: 2 x 1-toers RVS Ø 11 mm ankerbouten door min. 2 profielwanden OF RVS M8 bouten in aluminium montage anker; afmeting: div. lengte x15x12 mm
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Metaal naar binnen- en naar buiten draaiend op aluminium gevelelementen

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: algemeen: UIAT - Rev.01 - 11/2009 + SKG: UIBQ - rev.00

4. PRESTATIES

Een set van 2 opbouw paumelles overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een set van 2 opbouw paumelles wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden. Opmerking: In gevelementen die moeten voldoen aan een inbraakwerendheidsklasse (RC) van EN 1627 kunnen uitsluitend SKG*** cilinders toegepast worden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een set van 2 opbouw paumelles wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).