

LM	Aluminiumtr�ger
	Hinweise
X	Laut DIN 18650 und Bau- und Pruefgrundsetzen fuer autom. Tueren darf dieses Mass nur 4 - 8 mm betragen.
	Alle dreistellige Profilvernummern beginnen mit '325'
	Gebogene Scheiben richtungsgleich setzen.

Standard / FST-2D		Gewicht	
2-Flügelig 		 2-Flügelig	
Standard	LW 1000-3000	Standard	2 x 160 kg
FST-2D	LW 1000-3000	FST-2D	2 x 130 kg
B min. = 2 x LW + 168 (mit Seitenteilen)			

Auf sichere Verschraubung achten!
Im Mauerwerk mit den in
der Dokumentation vorgegebenen
Verankerungen arbeiten.

In die Decke eingebauter Antrieb (Integralverkleidung),
Antriebsblende nach unten abnehmbar:
siehe separate Zeichnung "257600-00-6-60_Integralverkleidung"

Handentriegelung
für HZ 31 bzw. DZ 31/31

Achtung !
Darstellung incl. Schutzflügel, siehe separate Zeichnung.
Bei Ausführung mit Schutzflügel, ist immer Isolierverglasung erforderlich!

Achtung !
Ausrüstung der Tueranlage mit
Sicherheitseinrichtungen nach jeweiliger
Risikobewertung gemaeß DIN 18650 Teil 1 + 2

2	-	-	-	Datum	Name	Werkstoff	CAP-Erstellt	© DORMA GmbH & Co KG	
1	-	-	-	Bearb.	U-W	-	Ausgabe:	Doku-Typ: M	
0	-	-	-	Gepr.	-	-	Format: A0	Index: 0	
4	Änder-nr.	Tag	Ort	Norm.	-	-	Ersatz für:	-	
Druckstelle				ES 200	-		Zeichnung:	Stand	Heft
				Schiebetüer ST FLEX SECURE			257642-00-6-60		1
				ISO Verglasung - mit Seitenteile - Unterföhrung			Var: 00		1

„Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Interlage zur Verwertung und Mitteilung im Wege, nicht gestattet, insoweit nicht ausdrücklich aus anderen Umgekehrungen hervorgeht, ist ausdrücklich ausgeschlossen. Alle Rechte für den Fall der Vervielfältigung oder Gebrauchsinventar-Eintragung vorbehalten.“