

Sleutelbediende meerpuntssluitingen

Ver- en ontgrendelen via de profielcilinder.

Bij sleutelbediende KfV-meerpuntssluitingen kunnen alle vergrendelings-elementen in de hoofdslotkast en in de bijzetslotkasten met twee omwentelingen van de sleutel via de hoofdslotkast worden bediend. Daarbij wordt gemakkelijk voldaan aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid en comfort. Met het modulesysteem KfV ONE zijn de beproefde KfV-systeemvoordelen consequent verder ontwikkeld. Deze nieuwe generatie maakt de configuratie mogelijk van een veelzijdig variantenspectrum dat zich onderscheidt door de grootst mogelijke vermindering van de noodzakelijke beslagonderdelen, een uitgesproken slank voorraadbeheer en een eenvoudig bestelsysteem.

BS 2100

Meerpuntssluiting met vier zelfafstellende paddenstoelnokken met traploze hoogteverstelling



Planning en montage

Vergrendelingstype	Vergrendeling met 4 paddenstoelnokken
Deurhoogte uit te breiden	tot 3.000 mm
Productcertificering	SKG, QM 342
Voorzien voor weerstandsklasse volgens EN 1627-1630	RC1
Classificatie volgens prEN 15685:2019	3S500C3011
Schootomzetting (DIN-richting re./li. instelbaar)	⊙
Sluitlijst met instelmogelijkheid +/- 2,5 mm	—
Enkelvoudige sluitplaten met instelmogelijkheid +/- 2,5 mm	—
Stolpvlugelbeslag voor tweevleugelige toegangsdeuren	⊙

Opties voor meer ruimtelijk comfort

Softlock dagschoot	—
Kierstandhouder	—
Dagschoot	⊙
Controlesysteem nachtschoot-signaleringen	—
Verdekt liggende axxent deurscharnier	⊙

Toebehoren voor KfV-meerpuntssluitingen

Voor individuele veiligheids- en comforteisen.

Softlock dagschoot

Voor geruisloos sluitcomfort zonder onderhoudskosten.

Handmatig sluitcomfort is niet alleen een kwestie van een lichte loop, maar ook van een goede akoestiek. Door zijn slijtagevaste kunststof ommanteling vermindert de soft-lock dagschoot het sluitgeluid tot een zacht klikken. Aangezien hij niet ingevet hoeft te worden, komen de onderhoudskosten te vervallen.



Montagevoordelen

- Eenvoudig vervangen van de dagschoot, zonder de slotkast te openen
- DIN re. of DIN li. bruikbaar
- Onderhoudsvrij, aangezien de dagschoot niet meer gevet hoeft te worden

Rolschoot

De comfortabele oplossing voor veelgebruikte deuren.

Door het gebruik van de rolschoot kunnen veelgebruikte deuren al door te drukken op de stootplaat comfortabel van buiten geopend worden. Daarom is dit prima geschikt voor winkeltoegangsdeuren en voor de hoofdingang van openbare gebouwen.



Montagevoordelen

- Compensatie van sponningtoleranties door stelschroef in de rolschoot met groot 5 mm-afstelbereik
- Bij AS-varianten af fabriek voorgemonteerd leverbaar
- Bij BS-varianten achteraf aan te brengen

Zwitserse rondcilinder

Gebundelde voordelen voor de montage.

De doordachte constructie maakt de montage mogelijk van Zwitserse rondcilinders, helemaal zonder de meerpuntssluiting te verlagen. Van alle tijdsintensieve werkstappen van traditionele oplossingen voor het inschuiven van de Zwitserse rondcilinder kan worden afgezien — van de demontage van een voorgemonteerde sluitstang-meerpuntssluiting via het verwijderen van een eventueel voorgemonteerde krukgarnituur tot het opnieuw optillen en vastschroeven van alle componenten.



Montagevoordelen

- Montage zonder verlagen van de meerpuntssluiting
- Aanzienlijke tijdsbesparingen
- Geringe achterdoornmaat van 17,5 mm

Voorplaatverlenging

Voor de verlenging van sleutelbediende meerpuntssluitingen.

De voorplaatverlenging is geschikt voor hoge toegangsdeuren en in vier verschillende uitvoeringen verkrijgbaar: voor KfV-meerpuntssluitingen met rolschoot, zwenkhaak, combinatie ronde bout-draaihaak of paddenstoelnok.



Montagevoordelen

- Voor de verlenging van de sleutelbediende meerpuntssluitingen BS 2300, BS 2500 en BS 2600
- Lengte: 500 mm
- Zitting van de extra vergrendeling in twee maatvarianten
- Verlengingsset bevat: aansluitdrijfstaaf voor het inhaken in de bijzetslotkast

Kierstandhouder

Extra bescherming bij het openen van de deur door een openingsbe-grenzer.

Met de kierstandhouder kan de openingsbreedte van de deur op ieder moment tot een beveiligde opening beperkt worden. De in de sponning geïntegreerde blokkeerhendel kan met een deurknop geactiveerd worden. Voor bevoegde personen is de ontgrendeling van buitenaf afhankelijk van de uitvoering op ieder moment via de hoofdslotkast mogelijk.



Montagevoordelen

- DIN re. en DIN li. bruikbaar
- Draaiknop-positie op de doornmaat afgestemd
- Achteraf aanbrengen mogelijk bij alle meerpuntssluitingen AS/BS 2300, 2500 en 2600 met boorgroep „T0”
- Bij de meerpuntssluiting AS 2750 voorge-monteerd verkrijgbaar
- Verende blokkeernok met 12,5 mm uitslag voor de compensatie van sponningtole-ranties

Extra nachtslot

Meer veiligheid om achteraf aan te brengen.

De extra nachtschoot kan apart be-diend worden zowel van binnen als van buiten met een sleutel en is voor profielcilinders voorbereid.



Montagevoordelen

- Voorbereid voor profielcilinder
- 15 mm schootuitslag
- Leverbare doornmaten: 35, 40, 45, 50, 55 of 65 mm doorn
- Inbouw achteraf mogelijk bij alle meerpuntssluitingen AS/BS 2300, 2500 en 2600 met boorgroep „T0”