

Krukbediende meerpuntssluitingen

Ver- en ontgrendelen via de deurkruk.

Voor krukbediende KfV-meerpuntssluitingen is aan de binnen- en buitenzijde een deurkruk nodig. Door deze omhoog te trekken, worden de vergrendelingselementen in vergrendelstand gebracht en trekken ze de deur in de afdichting. Vervolgens veert de deurkruk terug in de uitgangspositie en kan de deur met eenvoudig omlaag drukken van de deurkruk zonder sleutel worden ontgrendeld. Als de deur stevig vergrendeld moet blijven, dan kan met één omwenteling van de sleutel de deurkrukfunctie aan beide kanten worden geblokkeerd en daarbij tegelijkertijd ook de hoofdslotkast worden vergrendeld. Het deblokkeren gebeurt ook met een omwenteling van de sleutel.

AS 4100

Meerpuntssluiting met vier zelfafstellende paddenstoelnokken met traploze hoogteverstelling.



Planning en montage

Vergrendelingstype	Vergrendeling met 4 paddenstoelnokken
Deurhoogte uit te breiden	tot 3.000 mm
Productcertificering	SKG, QM 342
Voorzien voor weerstandsklasse volgens EN 1627-1630	RC1
Schootomzetting (DIN-richting re./li. instelbaar)	⊙
Sluitlijst met instelmogelijkheid +/- 2,5 mm	—
Enkelvoudige sluitplaten met instelmogelijkheid +/- 2,5 mm	—
Stolpvlugelbeslag voor tweevleugelige toegangsdeuren	⊙

Opties voor meer ruimtelijk comfort

Dagschoot	⊙
Controlesysteem nachtschoot-signalerings	—
Verdekt liggende axxent deurscharnier	⊙

