

Notausgangsschlüsse nach EN 179

3.2 KfV Produktmerkmale

Merkmale der KfV EP-Produkte

Unsere Mehrfachverriegelungen (EP 930, 950 und 960) basieren bei allen Fluchttürfunktionen auf den gleichen Hauptschlossfamilien. Alle Nebenschlosskästen haben identische Abmaße.

Alle Artikel nach EN 179 sind auch für FS-Türen geeignet.

Vorteile:

- Gleiches Fräsbild im Flügel
- Gleiche Rahmenteile
- Austausch- oder erweiterbarer Sicherheitsstandard



KfV- Produkte werden standardmäßig in DIN Links ausgeliefert. Die DIN- Richtung sowie die Fluchtrichtung können durch einfaches Umstellen geändert werden.

Unsere Paniktürverschlüsse können wahlweise wie folgt eingestellt werden:

- DIN Links einwärts
- DIN Links auswärts
- DIN Rechts einwärts
- DIN Rechts auswärts

Vorteil: Nur ein Produkt für alle Flucht- und Öffnungsrichtungen

Zylinder

KfV-Produkte nach EN 179 und EN 1125 benötigen keine Freilaufzylinder.

Vorteil: Größere Flexibilität bei der Wahl des Zylinders

